

TONDEUSE ZERO TURN



SZ330

Hyper maniable, la tondeuse Zero Turn SZ330 est capable de tourner sur elle-même, ce qui la rend très efficace sur les terrains très arborés. De plus, elle offre un rapport poids/puissance hors normes. Les deux leviers commandent indépendamment chaque moteur de roue arrière, les roues avant pivotant sur 360°.



Moteur ISEKI puissant
Facilité d'accès au moteur



Plateau ventral à éjection latérale 1,52 m ou 1,83 m
Kit mulching en option



Zéro turn, zéro défaut !

La tondeuse SZ330 est animée par 2 moteurs hydrauliques indépendants - un pour chaque roue arrière - eux-mêmes commandés chacun par un levier type rameur. La SZ peut donc tourner sur place, les roues avant accompagnant le mouvement en pivotant sur 360°.

La maniabilité est parfaite. Tous les obstacles peuvent être contournés avec une grande précision. Le conducteur bénéficie d'une visibilité totale (plateau situé sous la machine) et d'une grande souplesse de conduite offerte par la transmission hydrostatique.

De plus, son rapport poids/puissance est exceptionnel : 740 kg en ordre de marche pour 35 CV (puissance maxi) !

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Roues motrices
SZ330	152 ou 183 cm	ISEKI Diesel Puissance maxi : 35 CV Puissance nette ECE-R24 : 23,3 kW	2 arrière

Caractéristiques détaillées p.101


PLATEAUX DE COUPE



ADAPTABLE SUR	SZ330	
MODÈLES	SZ152	SZ183
Type d'éjection	Ventral à éjection latérale	Ventral à éjection latérale
Largeur de coupe, cm	152	183
Hauteur de coupe, mm	25 à 115	25 à 115
Nombre de lames	3 ou 6 sur mulching	3 ou 6 sur mulching
Kit mulching	KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)	-
	KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames)	-



**RAPPORT POIDS
PUISSANCE
EXCEPTIONNEL**
Seulement 740 kg
pour 35 CV



ENTRETIEN FACILE
Accès aisé au moteur



**KIT VERSION ROUTE
EN OPTION**

Adaptable à partir du n° de série 000627

- 1 rétroviseur gauche
- 1 kit gyrophare
- 1 klaxon
- Feux avant et arrière
- 1 commodo type moto (regroupant les fonctions codes, phares, veilleuses, clignotants, pleins phares et klaxon)

SIÈGE GRAND CONFORT

A suspension mécanique avec appui-tête, soutien lombaires et accoudoirs réglables

ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE ROPS



ERGONOMIE DES COMMANDES OPTIMALE



PLATEAU FACILEMENT DÉMONTABLE

Ou cric intégré pour un nettoyage encore plus rapide



RENDEMENT HORS NORMES

Visibilité totale, transmission hydrostatique, précision lors des détourages d'obstacles, prise en main rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES FRONTALES ET ZERO TURN

	SÉRIE SF4		SÉRIE SZ
SF370	SF438	SF450	SZ330
			
ISEKI Diesel 3 cylindres Indirecte 1 498 cm ³ turbo 26 kW 40 CV 112,4 Nm à 1800 tr/min Par eau Par pompe Électrique 48 litres	ISEKI Diesel 3 cylindres Indirecte 1 643 cm ³ 25,9 kW 39 CV - Par eau Par pompe Électrique 48 litres	ISEKI Diesel 4 cylindres Indirecte 2 197 cm ³ 33,2 kW 52 CV - Par eau Par pompe Électrique 48 litres	ISEKI Diesel 3 cylindres Indirecte 1498 cm ³ 23,3 kW 35 CV 96 Nm à 1500 tr/min Par eau Par pompe à huile Électrique 36 litres
Assistée 39 cm Fonte, fixe Fonte, sur pivot	Assistée hydraulique 77 cm Fonte, fixe Fonte, sur pivot	Assistée hydraulique 77 cm Fonte, fixe Fonte, sur pivot	- 0 cm Oscillant Moteurs, réducteurs indépendants
4 automatiques ou permanentes Hydrostatique Infini Oui 2 pédales 22,8 km/h - 12,3 km/h Oui Cardan Cardan + courroies Monodisque à sec	4 Hydrostatique Infini Oui 2 pédales 19 km/h Oui Cardan Cardan Électro-hydraulique	4 Hydrostatique Infini Oui 2 pédales 22 km/h Oui Cardan Cardan Électro-hydraulique	2 AR Hydrostatique Infini 2 leviers type rameur 17 km/h - 8 km/h Cardan Cardan + courroies Électro-hydraulique
De série Oui Oui Oui, à suspension pneumatique Multifonctions Option Option 80D26R 60 A	Oui Oui Oui Oui, à suspension pneumatique Multifonctions - Option -	Oui Oui Oui Oui, à suspension pneumatique Multifonctions - Option -	Oui Oui Oui, à suspension Multifonctions Option 55B24R 40 A
Oui Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui
Acier Latérale ou ramassage Kit mulching adaptable 152 et 183 cm 3 ou 6 sur kit mulching Hydraulique 30 à 120 mm Indépendant 6 sur roues de jauge	Acier Arrière Option 1,37 m et 1,52 m' 2 lames Hydraulique 25 à 115 mm Indépendant	Acier Arrière Kit de série 1,52 m 2 x 2 lames montées sur disque Hydraulique 20 à 125 mm Indépendant	Acier Latérale Option 152 et 183 cm 3 ou 6 sur mulching Hydraulique 25 à 115 mm Molette micrométrique 8 sur roues de jauge
900 litres (option) Hydraulique Hydraulique 2,25 m	1 300 litres Hydraulique Mécanique 2,10 m Hydraulique	1 300 litres Hydraulique Mécanique 2,10 m Hydraulique	
3,30 x 1,90 x 2,23 m (coupe 1,52 m) 1,243 m 1,024 m 0,983 m 26 x 12.00 - 12 22 x 8.50 - 12 946 kg 1536 kg (coupe 1,52 m) 19 cm	3,065 x 1,372 x 2,160 m - - - 24 x 12.00-12 20 x 10.00-10 1180 kg - 1355 kg 15 cm	3,065 x 1,524 x 2,160 m - - - 24 x 12.00-12 20 x 10.00-10 1210 kg - 1385 kg 15 cm	2,32 x 1,56 x 1,95 m 1,45 m 1,07 m 1,25 m 15 x 6.00 - 6 - 4Ply 26 x 12.00 - 12 - 4Ply 620 kg 740/760 kg (coupe 1,52/1,83)